

Butoject® 898



IN TE ZETTEN BIJ

- › drukkerijen
- › laboratoria
- › fabricage van verven en lakken
- › chemische industrie
- › metaal- en kunststofverwerking
- › recycling en opruimingswerkzaamheden
- › schoonmaakwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden
- › brandweer en strijdkrachten

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › zeer goede bescherming voor bijzonder gevaarlijke chemicaliën
- › goed draagcomfort
- › zeer goede temperatuurflexibiliteit
- › goede mechanische eigenschappen
- › goede gasdichtheid

art. nr. naam	898 Butoject® 898
materiaal	butyl
uitvoering	rollrand, glad, gepoederd
lengte (mm) totale materiaal dikte (mm)	340 -360 0,7 ± 0,10
kleur maten	zwart 8, 9, 10, 11
classificatie	categorie III EN388 EN374 EN374 EN421 0010 BCI



BIJZONDERHEDEN

- › AQL < 0,65
- › goede houdbaarheid
- › geproduceerd d.m.v. vulkoject procédé
- › gasdicht (voldoet aan NAVO eisen)
- › ruime pasvorm maakt het dragen van onderhandschoen mogelijk
- › hergebruik mogelijk door speciaal reinigingsprocédé bij bepaalde chemische stoffen (na raadpleging KCL laboratorium)
- › te combineren met chemische pakken

www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Duitsland

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155