

500.CO9X-BNLT FireAngel CO-melder

FireAngel®



Lithium batterij met levensduur van 10 jaar

Lengte 112mm

Hoogte 72mm

Breedte 35mm

Gewicht 106g



Eigenschappen

- De FireAngel CO9X--BNLT is een betrouwbare en compacte koolmonoxide melder.
- Deze nieuwste koolmonoxide melder is voorzien van een speciale sensor die zorgt voor een betrouwbare melding bij een te hoge concentratie koolmonoxide.
- De FireAngel CO9X-BNLT is voorzien van een niet vervangbare longlife lithium batterij met levensduur van minimaal 10 jaar.
- Een geavanceerde elektrochemische sensor die lage concentraties koolmonoxide (CO) nauwkeurig meet, zodat u tijdig wordt gewaarschuwd voor een giftige koolmonoxide concentratie in uw huis.
- Geen vals alarm veroorzaakt door normale verontreinigingen in een huishouden.
- Eenvoudig te installeren, draagbaar, ideaal voor op reis.
- 10 jaar garantie.
- Voorzien van "einde levensduur" signaal.

Technische specificaties

Voeding	1 x 3V lithiumbatterij, niet vervangbaar
Detectie methode	Elektrochemische sensor
Alarm geluidsniveau	85dB op 1 meter
Positionering	Muur, plafond, vrijstaand.
Temperatuurbereik	-10°C tot 40°C
Relatieve luchtvochtigheid	30% to 90% RV
Garantie	10 jaar
Verpakt per	10
Certificering	EN 50291-1:2010, EN 50291-2:2010, KM 551504, CE
Afmeting melder	112 x 72 x 35 mm
Afmeting verpakking	136 x 114.5 x 39.5 mm
Gewicht	120 g
EAN	0816317003050

Productbeschrijving

- De koolmonoxidemelder is voorzien van het BSI Kitemark om aan te geven dat het product is getest volgens BS EN50291-1: 2010 en BS EN50291-2: 2010. De melder is voorzien van de CE-markering om aan te geven dat het toestel voldoet aan alle toepasselijke EG-richtlijnen, inclusief de Laagspanningsrichtlijn en de Richtlijn betreffende Elektromagnetische Compatibiliteit
- De melder is voorzien van een geavanceerde elektrochemische sensor die 10 jaar meegaat. Elke sensor wordt gekalibreerd en getest met koolmonoxide gas om de nauwkeurigheid te garanderen.
- De melder wordt geleverd met een verzegelde 10 jaar lithium batterij.
- Als de batterij van de melder bijna leeg is, zal de melder gedurende minstens 30 dagen om de 45 seconden een piepend geluid maken om aan te geven dat de melder moet worden vervangen.
- De melder is voorzien van een diagnosefunctie die de alarmactiveringen controleert en foutopsporing vergemakkelijkt.
- De melder kan vrijstaand of met behulp van de 2 meegeleverde schroeven op de muur worden gemonteerd.
- De melder is voorzien van een handmatige testknop om de schakelingen en het signaal te testen. Als het koolmonoxide niveau hoger is dan 50 ppm en het gevaar toeneemt kunt u de melder niet op pauze zetten.
- Het geluidsniveau van het alarmsignaal van de melder bedraagt minstens 85 dB(A) op 3 m.
- De melder heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -10°C tot +40°C.
- De melder heeft een bedrijfstvochtigheid van 30% tot 90% RV (zonder condensatie).
- De melder is gemaakt van ABS, UL94 V0 brandvertragend plastic.
- De melder wordt geleverd met installatie- en gebruiksinstructies.
- De melder heeft de volgende afmetingen: 72 mm (hoogte) x 112 mm (breedte) x 35 mm (diepte).
- De melder weegt: 120 g (inclusief batterij).
- U krijgt 10 jaar garantie op uw melder.

Technische specificatie

Afmetingen: 112 mm (breedte) x 72 mm (hoogte) x 35 mm (diepte)

